

Barquettes en PLA

> Barquettes en acide polylactique (PLA)

Barquettes en PLA



COMPAC France
Parc Termopolls
15, Rue des Frères Lumière
69680 CHASSIEU
Tél. 04 78 09 18 46
www.compac-france.fr
compac@compac-france.fr

- Barquettes en PLA
- Barquettes en APET
- Barquettes en CA + PLA
- Barquettes en CA + PET
- Barquettes en PP
- Barquettes en CPET
- Barquettes en ALUMINIUM (ALc/ALbn)

CP
COMPAC
PACKAGING

Barquettes en PLA

> Barquettes en acide polylactique (PLA)

Nos barquettes en PLA sont conçues à partir de matières premières biodégradables et renouvelables. Elles sont thermoscellables et sont un élément essentiel du Système COMPAC, de pair avec les autres gammes de récipients scellables et les bobines de film de scellage adaptées. La température d'utilisation peut varier entre 0°C et +40°C. Les barquettes peuvent être recyclées ou envoyées dans une usine de compostage.



Les barquettes en PLA, **BIODÉGRADABLES** et **COMPOSTABLES**, sont conformes aux normes de certification de TÜV AUSTRIA en référence à la réglementation européenne UNI EN13432.

Ces récipients appartiennent à la gamme COMPAC *green line*

Caractéristiques technique de nos barquettes (☺)

- Haute transparence;
- Excellente résistance aux agents chimiques agressifs, aux substances organiques et inorganiques (huiles, graisses, etc...) et excellentes propriétés organoleptiques (inodore, pas d'altération du goût);
- Très bonne élasticité qui préserve du risque de rupture pendant la manipulation et le transport.



GD45PT 400 ml



GD50LT 1750ml



GD25LT

Référence	Série	(mm) LxH	ml	CF x PZ				
GD30PT	P1	137 x 95 x 30	250	4 x 150	400	300	210	32
GD45PT	P1	137 x 95 x 45	400	4 x 150	400	300	210	32
GD63PT	P1	137 x 95 x 63	500	4 x 150	400	300	210	32
GD45PNT	P2	137 x 120 x 45	500	4 x 150	400	300	270	24
GD65PNT	P2	137 x 120 x 65	700	4 x 150	400	300	270	24
GD82PNT	P2	137 x 120 x 82	900	4 x 125	400	300	270	24
GD25GT	G	190 x 137 x 25	500	4 x 150	400	400	290	18
GD38GT	G	190 x 137 x 38	750	4 x 125	400	400	290	18
GD50GT	G	190 x 137 x 50	1000	4 x 125	400	400	290	18
GD70GT	G	190 x 137 x 70	1250	4 x 125	400	400	290	18
GD85GT	G	190 x 137 x 85	1500	4 x 125	400	400	290	18
GD15LT	L	230 x 190 x 15	/	4 x 150	400	400	290	18
GD25LT	L	230 x 190 x 25	/	4 x 150	400	400	290	18
GD35LT	L	230 x 190 x 35	1250	4 x 150	400	400	290	18
GD50LT	L	230 x 190 x 50	1750	2 x 200	400	400	290	18
GD65LT	L	230 x 190 x 65	2250	2 x 200	400	400	290	18
GD15MT	M	260 x 190 x 15	/	4 x 120	400	400	290	18
GD25MT	M	260 x 190 x 25	/	4 x 100	400	400	290	18
GD35MT	M	260 x 190 x 35	1500	4 x 100	400	400	290	18
GD50MT	M	260 x 190 x 50	2000	2 x 150	400	400	290	18
GD65MT	M	260 x 190 x 65	2500	2 x 125	400	400	290	18
GD85MT	M	260 x 190 x 85	3000	2 x 125	400	400	290	18

Aucune responsabilité n'est implicite ou ne peut être liée à ce catalogue.

Toutes les données techniques n'ont aucune valeur scientifique et se réfèrent uniquement à la technique/application du produit.

Aptitude technologique: le produit doit toujours être vérifié par l'utilisateur en ce qui concerne l'aptitude technologique par rapport au processus de production, à l'environnement d'emballage et aux denrées alimentaires à emballer.

COMPAC France
Parc Termopolls
15, Rue des Frères Lumière
69680 CHASSIEU
Tél. 04 78 09 18 46
www.compac-france.fr
compac@compac-france.fr

COMPAC
PACKAGING