

# Barquettes en aluminium à parois lisses (ALc)

> Barquettes en aluminium à parois lisses (ALc)

**Pour l'opérateur**  
Prêt à la vente en 4 étapes

**1**  
Préparation



**2**  
Cuisson possible jusqu'à 200° pendant 60 minutes



**3**  
Refroidissement





Thermoscelleuse semi-automatique pour emballage sous MAP (Sous Atmosphère Modifiée)

Thermoscelleuse de barquettes de table

**4**

Scellage grâce au Système COMPAC



**Barquettes cuisson scellables par COMPAC**

**1**  
Réchauffage dans un four traditionnel ou micro-ondes



**2**  
Prêt à manger !



**Pour le consommateur**  
Prêt à déguster en 2 étapes

# Barquettes en aluminium à parois lisses (ALc)

## > Barquettes en aluminium à parois lisses (ALc)


Nos barquettes en aluminium à parois lisses, fabriquées à partir d'aluminium laqué, sont thermoscellables et constituent un élément essentiel du Système COMPAC, de pair avec les autres gammes de barquettes scellables et les bobines de films de scellage adaptées.


Nos barquettes conviennent à l'emballage Sous Atmosphère Modifiée (MAP) permettant une longue durée de conservation.

Disponibles en intérieur aluminium et extérieur noir pour une mise en avant optimale de votre produit.

## Caractéristiques techniques de nos barquettes (☞)

- Aptitude aux procédés de pasteurisation et stérilisation;
- Excellente résistance aux agents chimiques agressifs, aux substances organiques et inorganiques (huiles, graisses, etc...) et excellentes propriétés organoleptiques (inodore, pas d'altération du goût);
- Haute barrière aux gaz;
- Aptitude à l'utilisation pour la cuisson et la remise en température des aliments au four à micro-ondes et au four traditionnel jusqu'à +200 °C pendant 60 minutes;
- Aptitude à l'utilisation pour la congélation des aliments jusqu'à -40°C;
- Possibilité de passage direct du congélateur au four.

Afin de faciliter l'identification des matériaux et leur tri, nos barquettes sont marquées du symbole suivant : 





Cette série de barquettes appartient à la gamme COMPAC *Rline*   
Après avoir été collectées, elles peuvent être recyclées.



VA45Pc 500ml

VA45Gc 750ml

VA45Mc 1750ml

Référence	Série	(mm) LxIxH	ml	CF x PZ				
VA45Pc	P2	142 x 126 x 45	500	4 x 160	400	295	276	24
VA45Gc	G	196 x 142 x 45	750	4 x 160	400	404	307	18
VA40GLc	GL	197 x 155 x 40	750	4 x 120	405	305	320	24
VA45Hc	H	214 x 142 x 45	1000	2 x 160	400	295	234	32
VA75Hc	H	214 x 142 x 75	1250	2 x 110	400	295	234	32
VA45Lc	L	233 x 196 x 45	1500	2 x 160	400	404	252	24
VA45Mc	M	266 x 196 x 45	1750	2 x 160	400	404	283	18
VA60Zc	Z	322 x 262 x 60	3600	2 x 146	593	398	353	12

Aucune responsabilité n'est implicite ou ne peut être liée à ce catalogue.

Toutes les données techniques n'ont aucune valeur scientifique et se réfèrent uniquement à l'objectif technique/d'application du produit.

Aptitude technologique: le produit doit toujours être vérifié par l'utilisateur en ce qui concerne l'aptitude technologique par rapport au processus de production, à l'environnement d'emballage et à la denrée alimentaire à emballer.

COMPAC France  
Parc Termopols  
15, Rue des Frères Lumière  
69680 CHASSIEU  
Tél. 04 78 09 18 46  
www.compac-france.fr  
compac@compac-france.fr

  
**COMPAC**  
PACKAGING